EXPO MODULAR COPPER TRACK 1900LM 38D NOIR MAT STRUCTURÉ 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	272653
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	27
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900
Température de couleur [K]:	2700
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir mat structuré
Optique:	réflecteur
Angle d'éclairage [°]:	38

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expo Modular — un outil permettant de créer une composition lumineuse réfléchie. EXPO Modular est un luminaire projecteur entièrement repensé, qui offre une multitude de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Faible indice d'éblouissement UGR, optique précise, indice de rendu des couleurs (IRC) élevé, possibilité d'étendre les fonctionnalités du luminaire ou de lui donner un caractère unique grâce à une large gamme d'accessoires tels que les diffuseurs ecoPET ou des accessoires tels que des diffuseurs, des caches et des masques atypiques réalisés en impression 3D. La conception du luminaire assure une gestion thermique optimale et permet de modifier les angles de rayonnement, ainsi que de personnaliser la couleur de l'anneau et du corps. EXPO Modular est un projecteur en aluminium de haute qualité équipé d'une source lumineuse COB LED. Utilisation universelle avec un système de rails. Absence d'émission de rayons ultraviolets et infrarouges, indice de rendu des couleurs élevé, rendement lumineux élevé et grande longévité. Réflecteur miroir 38° — lumière d'exposition équilibrée et naturelle. La version 38° offre un faisceau lumineux doux et uniforme avec des bords lisses et une transition douce, ce qui la rend idéale dans les bureaux pour mettre en valeur les éléments de communication visuelle, ainsi que dans les boutiques ou les épiceries fines élégantes, où le confort visuel est tout aussi important que la lisibilité de l'exposition. C'est une lumière qui « respire » avec l'espace, créant une répartition lumineuse agréable à l'œil — elle met en valeur les matériaux et leur texture sans contraste excessif, modélise naturellement les produits et permet de créer des intérieurs légers, offrant un équilibre entre la netteté des faisceaux étroits et le remplissage doux des faisceaux larges, tout en assurant une modulation suffisante des visages.

APPLICATION

La lumière émise par le réflecteur miroir à 38° crée un éclairage équilibré, naturel et harmonieux qui s'intègre en douceur à l'environnement. Grâce à une répartition homogène de la luminance et à un bord de faisceau adouci, il est idéal pour les espaces exigeant une perception visuelle de haute qualité. Cet éclairage met subtilement en valeur les matériaux, les textures et les couleurs, assurant un modelage naturel des produits sans contraste excessif ni dramatisation de la mise en scène. Le faisceau lumineux ainsi formé répond parfaitement aux besoins des bureaux, où il favorise la lisibilité de la communication visuelle, ainsi que des boutiques et des épiceries fines élégantes, où le confort visuel est tout aussi important que l'attrait des produits présentés. Il trouve également son application dans les expositions, les musées et les supermarchés, offrant une couche de lumière de base pour les expositions de moyenne envergure, ainsi que partout où la perception naturelle de l'espace et des produits est primordiale. **COPPER** Effet : Renforcement subtil des tons roses et rouges (Red Enhancer).Utilisation : Mise en valeur des détails architecturaux en cuivre et en alliages colorés. Dans le commerce – dédié aux charcuteries et boucheries fines. En décoration d'intérieur – idéal pour mettre en valeur les surfaces et les détails aux teintes chaudes tirant vers le rouge (terracotta, brique).

EXPO MODULAR COPPER TRACK 1900LM 38D NOIR MAT STRUCTURÉ 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	272653
EAN:	5905963272653
Source de lumière:	COB
Puissance nominale du luminaire [W]:	27
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	0/50/60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	70
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	2700
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.98
Angle d'éclairage [°]:	38
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	aluminium

Couleur du corps:	noir mat structuré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	257.9/167/ø84
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	rail triphasée
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	245
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	270
Poids net [kg]:	0.915
Poids brut [kg]:	1.025
Version:	COPPER
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	156/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 13 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 156/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl