
BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Světelný tok svítidla [lm]*:	3975
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	hliník
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	159718
EAN:	95905963159718
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30
Světelný tok svítidla [lm]:	3975
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
DIMM DALI:	ano
Odolnost proti nárazu:	IK03
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	591/591/52
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	41/2026
Certifikace ENEC:	PL BBJ/005/2022/M1
Manuál:	Download PDF
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA




BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 19 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 41/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl