


BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 3975LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODE CO 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	268779
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Energieeffizienzklasse:	D
Farbtemperatur [K]:	4000
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinders (T, X, L) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinders T, X, L UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 3975LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODE CO 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	268779	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	5905963268779	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	591/591/52
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Lichtstrom [lm]:	3975	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	133	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	CE-Zertifikat:	343/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	Version:	X-Adapter
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ Diffusor:	OPAL		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 343/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl