


BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR X 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	268779
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Classe énergétique:	D
Température de couleur [K]:	4000
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La caractéristique principale des interrupteurs L, T, X est qu'ils sont équipés d'une électronique intégrée et d'un diffuseur, grâce auxquels les courbes du parcours du profilé restent éclairées sur toute la longueur. Le corps est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de couleur grise ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique est complété par un couvercle opale dédié et flexible qui éclaire uniformément l'interrupteur. L'absence de division en versions en saillie et suspendues ajoute de la polyvalence à la solution.

Les connecteurs (T, X, L) sont fournis avec un diffuseur OPAL.

Les connecteurs T, X, L des diffuseurs UGR et PRM sont disponibles sur demande.

APPLICATION

Les connecteurs LED BARIS 52 en forme de L, T, X et les connecteurs droits offrent des possibilités extraordinaires de configuration de la ligne lumineuse adaptée au caractère et à la forme de la pièce, ce qui permet de créer des séquences pratiquement illimitées de droites, de figures et de motifs.


BARIS 52 LED P GK CONNECTEUR X 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	268779	Couleur du corps:	gris
EAN:	5905963268779	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	591/591/52
Puissance nominale du luminaire [W]:	30	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3975	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	D	Certificat CE:	343/2023
Température de couleur [K]:	4000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	Version:	Connecteur X
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Type de diffuseur:	OPALE		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 19 mars 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 343/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl