


BARIS 52 LED P GK KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	268755
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Energetická třída:	D
Teplota barvy [K]:	4000
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED P GK KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	268755	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963268755	Barva těla:	šedá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	591/591/52
Světelný tok svítidla [lm]:	3975	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	D	Certifikát CE:	343/2023
Teplota barvy [K]:	4000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Verze:	X-link
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

