

# LINEA S LED 1176MM 9100LM 840 IP40 CW DALI (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	276521
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	48
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	9100
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Klasa energetyczna:</b>	A
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1176MM 9100LM 840 IP40 CW DALI (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	276521	<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>EAN:</b>	5905963276521	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Źródło światła:</b>	LED	<b>DIMM DALI:</b>	tak
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	48	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	104
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	9100	<b>Waga netto [kg]:</b>	1.600
<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	198-264	<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:</b>	1
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	201	<b>Rodzaj klosza:</b>	panel soczewkowy
<b>Klasa energetyczna:</b>	A	<b>Kolor klosza:</b>	transparentny
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>UGR (4H8H):</b>	22.2
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Akcesoria dodatkowe:</b>	end cap IP40, end cap IP44, zawieszki, uchwyty montażowe natynkowe, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
<b>SDCM:</b>	3	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	RG1 (niskie ryzyko)
<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	196000	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>	123000	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">46/2025</a>
<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	60000	<b>Certyfikat ENEC:</b>	<a href="#">0331/ENEC/23</a>
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	25x80	<b>Certyfikat HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Typ rozsyłu:</b>	CW	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Deklaracja środowiskowa (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Materiał korpusu:</b>	stal ocynkowana powlekana	<b>Certyfikaty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1176/53/26		

# LINEA S LED 1176MM 9100LM 840 IP40 CW DALI (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980039	LINEA S LED maskownica 1764mm
980060	LINEA S LED zakończenie IP40
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980930	LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981166	LINEA S LED - end cap IP44
981258	LINEA S LED 588mm moduł uniwersalny 4P
980947	LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm
980985	LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm
980992	maskownica PVC 1176mm
981173	LINEA S LED zawiesz 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwiész sm 1,5
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
981401	LINEA S LED - maskownica łączenia IP40
981715	LINEA S LED 1176mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906	LINEA S LED 588mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W



# LINEA S LED 1176MM 9100LM 840 IP40 CW DALI (48W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED maskownica  
1764mm (980039)



LINEA S LED zakończenie  
IP40 (980060)



LINEA S LED zestaw zasilający  
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1764mm (981159)



LINEA S LED zestaw zasilający  
11P (981388)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
1176mm (980947)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
588mm (980985)



maskownica PVC 1176mm (980992)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy  
nt (980954)



LINEA S LED zawiesz  
łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający  
7P (980978)



LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W  
1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSC  
2W 1h NM AT (981234)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO  
2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY  
840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.  
BIAŁY 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO  
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY  
840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO  
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.  
BIAŁY 840 20W (981296)



# LINEA S LED 1176MM 9100LM 840 IP40 CW DALI (48W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 19 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:46/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl