

# LINEA S LED SINGLE 1764MM 9450LM LS2 840 IP40 CW DALI (57W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 278495                                |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40                                  |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK03                                  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 9450                                  |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000                                  |
| <b>Energetická třída:</b>           | B                                     |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| <b>Barva těla:</b>                  | RAL9010                               |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PC                                    |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | lentikulární matrice                  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

### Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

## APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED SINGLE 1764MM 9450LM LS2 840 IP40 CW DALI (57W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                                       |                                  |   |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Index:                             | 278495                                | Odolnost proti nárazu:           | IK03  |
| EAN:                               | 5905963278495                         | Stupeň těsnosti:                 | IP40  |
| Zdroj světla:                      | LED                                   | Montážní verze:                  | přisazené, závěsné                            |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 57                                    | DIMM DALI:                       | ano   |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                               | Průchozí kabeláž:                | LS2   |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                                 | Počet kusů na paletě [ks]:       | 132   |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 9450                                  | Čistá hmotnost [kg]:             | 2.900   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 166                                   | Rozsah napětí AC [V]:            | 198-264                                       |
| Energetická třída:                 | B                                     | Rozsah napětí DC[V]:             | 176-280                                       |
| Třída ochrany:                     | I                                     | Provozní teplota [°C]:           | od -20 do +35                                 |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                                  | Typ vyzářování:                  | CW  |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                                    | Fotobiologická bezpečnost:       | riziková skupina 1 (nízké riziko)             |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000                                | Záruka [roky]:                   | 5   |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 100000                                | Certifikát CE:                   | <a href="#">57/2024</a>                       |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 45000                                 | Certifikace ENEC:                | <a href="#">0331/ENEC/23</a>                  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 25x80                                 | HACCP:                           | <a href="#">852/2004</a>                      |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1                                     | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Materiál difuzoru:                 | PC                                    | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">869/2025</a>                      |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice                  | Znak D:                          | ano   |
| Materiál karoserie:                | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva těla:                        | RAL9010                               | Plík LDT:                        | <a href="#">Download</a>                      |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 1769/60/50                            |                                  |   |

Datum vytvoření karty: 19 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl