

# LINEA S LED 1172MM 4050LM 840 IP54 CW DALI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	277924
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP54
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK03
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	23
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4050
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>SDMC:</b>	3
<b>Classe énergétique:</b>	B
<b>Matériau du corps:</b>	acier galvanisé
<b>Couleur du corps:</b>	RAL9010

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED IP54 est un système de ligne lumineuse en saillie et suspendue, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le système de connexion innovant et le câblage en boucle permettent de connecter rapidement les lampes pour former une ligne lumineuse et de remplacer les modules d'éclairage de manière flexible pour répondre aux besoins actuels. Le design utilisé permet un montage et un branchement électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, assure la solidité et la robustesse de la lampe, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée.

## APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# LINEA S LED 1172MM 4050LM 840 IP54 CW DALI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	277924	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1172/67/50
EAN:	5905963277924	Résistance aux chocs:	IK03
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050	Poids net [kg]:	1.600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	176	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	196000
Type de diffusion:	CW	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	123000
Classe énergétique:	B	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Classe de protection:	I	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Certificat CE:	45/2025
SDMC:	3	Certificat ENEC:	0331/ENEC/23
Angle d'éclairage [°]:	25x80	HACCP:	852/2004
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Type de diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Couleur du diffuseur:	transparent	Mark D:	oui
Matériau du corps:	acier galvanisé	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	RAL9010	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

# LINEA S LED 1172MM 4050LM 840 IP54 CW DALI (23W)

---

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

# LINEA S LED 1172MM 4050LM 840 IP54 CW DALI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)

# LINEA S LED 1172MM 4050LM 840 IP54 CW DALI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Date de création de la carte: 20 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.45/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl