

LINERO LED 632MM 14450LM 840 IP66 CW 99W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	278976
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	99
Světelný tok svítidla [lm]*:	14200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník
Montážní verze:	přisazené, závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada lineárních hermetických svítidel typu High-Bay s lehkou konstrukcí, vyrobených z extrudovaného hliníku, s chladičem odvádějícím přebytečné teplo a samostatnou komorou pro napájecí zdroj. Spojuje v sobě vlastnosti vyplývající z odolnosti a těsnosti s nejvyšší světelnou účinností. Kompromisní, moderní design představuje průlom v navrhování výkonných a zároveň ekonomických průmyslových svítidel. Modulární konstrukce umožňuje dosáhnout maximálního světelného toku při nízkých nákladech a rozměrech. Profesionální optika z odolného polykarbonátu (PC) poskytuje velkou volnost při výběru optimálního řešení, a to i při montáži ve velkých výškách.

APLIKACE

Navrženo pro nejnáročnější výrobní a skladové prostory.

LINERO LED 632MM 14450LM 840 IP66 CW 99W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	278976
EAN:	5905963278976
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	99
Světelný tok svítidla [lm]:	14200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	632/61/129
Instalační rozměry [mm]:	129
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	188/89/293
Typ vyzářování:	CW
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	152/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 20 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl