

LINERO LED 632MM 16850LM 840 IP66 CW 123W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Index: | 278952 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 123 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 16550 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada lineárních hermetických svítidel typu High-Bay s lehkou konstrukcí, vyrobených z extrudovaného hliníku, s chladičem odvádějícím přebytečné teplo a samostatnou komorou pro napájecí zdroj. Spojuje v sobě vlastnosti vyplývající z odolnosti a těsnosti s nejvyšší světelnou účinností. Kompromisní, moderní design představuje průlom v navrhování výkonných a zároveň ekonomických průmyslových svítidel. Modulární konstrukce umožňuje dosáhnout maximálního světelného toku při nízkých nákladech a rozměrech. Profesionální optika z odolného polykarbonátu (PC) poskytuje velkou volnost při výběru optimálního řešení, a to i při montáži ve velkých výškách.

APLIKACE

Navrženo pro nejnáročnější výrobní a skladové prostory.

LINERO LED 632MM 16850LM 840 IP66 CW 123W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Index: | 278952 |
| EAN: | 5905963278952 |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 123 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 16550 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 135 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 632/61/129 |
| Instalační rozměry [mm]: | 129 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Provozní teplota [°C]: | 35 |
| Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 188/89/293 |
| Typ vyzářování: | CW |
| Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Záruka [roky]: | 5 |
| Certifikát CE: | 152/2025 |
| Manuál: | Download PDF |
| Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Datum vytvoření karty: 20 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl