LINERO LED 632MM 18300LM 840 IP66 CW 139W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	278945
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	139
Světelný tok svítidla [lm]*:	18300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Montážní verze:	přisazené, závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada lineárních hermetických svítidel typu High-Bay s lehkou konstrukcí z extrudovaného hliníku, vybavených chladičem odvádějícím přebytečné teplo a venkovním napájecím zdrojem s funkcí zapnutí/vypnutí (u všech verzí je volitelně k dispozici funkce stmívání 1–10 V). Spojuje v sobě vlastnosti vyplývající z odolnosti a těsnosti s nejvyšší světelnou účinností. Bezkompromisní, moderní design představuje průlom v navrhování výkonných a zároveň ekonomických průmyslových svítidel. Profesionální optiky z odolného polycarbonátu (PC) zajišťují velkou volnost při výběru optimálního řešení, a to i při montáži ve značných výškách.

APLIKACE

Navrženo s ohledem na nejnáročnější výrobní a skladové prostory, kde je prioritou nejvyšší kvalita a množství světla při co nejnižších investičních nákladech.

LINERO LED 632MM 18300LM 840 IP66 CW 139W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	278945
EAN:	5905963278945
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	139
Světelný tok svítidla [lm]:	18300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Kategorie přepětí:	6kV L-N, 8kV L/N-PE
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	132
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL9005
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/61/129
Instalační rozměry [mm]:	140
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35

Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	620/65/123
Typ vyzařování:	CW
Frekvence [Hz]:	47-63
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	159000
Životnost LED L80B10 [h]:	108000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	53000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál optiky:	PC
Odolnost proti nárazu:	IK09
Počet kusů na paletě [ks]:	135
Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	111/2026
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 22 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 111/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl