

LINERO LED 632MM 15350LM 840 IP66 CW 111W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	278969
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	111
Lichtstrom [lm]*:	15350
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Eine Produktfamilie hermetisch geschlossener High-Bay-Leuchten in leichter Bauweise aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Kühlkörper zur Ableitung von überschüssiger Wärme sowie einem für den Außenbereich geeigneten Ein-/Aus-Netzteil (optional ist für jede Ausführung eine 1-10-V-Dimmfunktion möglich). Sie vereint die Eigenschaften von Langlebigkeit und Dichtheit mit höchster Lichtausbeute. Das kompromisslose, moderne Design stellt einen Durchbruch bei der Entwicklung effizienter und zugleich wirtschaftlicher Industrieleuchten dar. Professionelle Optiken aus robustem Polycarbonat (PC) bieten große Flexibilität bei der Auswahl der optimalen Lösung, auch bei großen Montagehöhen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für die anspruchsvollsten Produktions- und Lagerräume, in denen höchste Lichtqualität und -menge bei möglichst geringen Investitionskosten im Vordergrund stehen.

LINERO LED 632MM 15350LM 840 IP66 CW 111W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	278969	Montage:	Anbau-, Hänge-
EAN:	5905963278969	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +35
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	620/65/123
Nennleistung der Leuchte [W]:	111	Verteilungstyp:	CW
Lichtstrom [lm]:	15350	Frequenz:	47-63
Versorgungsspannung [V]:	220-240	SDCM:	3
Überspannungskategorie:	6kV L-N, 8kV L/N-PE	Material Diffusor:	PC
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Energieeffizienzklasse:	C	Material Optik:	PC
Schutzklasse:	II	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	135
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	1.800
Material Gehäuse:	aluminium	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	RAL9005	Garantie [Jahre]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/61/129	CE-Zertifikat:	111/2026
Einbaumaße [mm]:	140	Anleitung:	Download PDF
IP-Schutzart:	IP66	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 111/2026