

LINERO LED 632MM 16550LM 840 IP66 CW 123W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	278952
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	123
Lichtstrom [lm]*:	16550
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Eine Produktfamilie hermetisch geschlossener High-Bay-Leuchten in leichter Bauweise aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Kühlkörper zur Ableitung von überschüssiger Wärme sowie einem für den Außenbereich geeigneten Ein-/Aus-Netzteil (optional ist für jede Ausführung eine 1-10-V-Dimmfunktion möglich). Sie vereint die Eigenschaften von Langlebigkeit und Dichtheit mit höchster Lichtausbeute. Das kompromisslose, moderne Design stellt einen Durchbruch bei der Entwicklung effizienter und zugleich wirtschaftlicher Industrieleuchten dar. Professionelle Optiken aus robustem Polycarbonat (PC) bieten große Flexibilität bei der Auswahl der optimalen Lösung, auch bei großen Montagehöhen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für die anspruchsvollsten Produktions- und Lagerräume, in denen höchste Lichtqualität und -menge bei möglichst geringen Investitionskosten im Vordergrund stehen.

LINERO LED 632MM 16550LM 840 IP66 CW 123W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	278952	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	620/65/123
EAN:	5905963278952	Verteilungstyp:	CW
Lichtquelle:	LED modul	Frequenz:	47-63
Nennleistung der Leuchte [W]:	123	SDCM:	3
Lichtstrom [lm]:	16550	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	42000
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000
Überspannungskategorie:	6kV L-N, 8kV L/N-PE	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	135000
Lichtausbeute [lm/W]:	135	Material Diffusor:	PC
Energieeffizienzklasse:	D	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Schutzklasse:	II	Material Optik:	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Menge auf der Palette [Stück]:	135
Material Gehäuse:	aluminium	Eigengewicht [kg]:	1.800
Farbe Gehäuse:	RAL9005	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/61/129	Garantie [Jahre]:	5
Einbaumaße [mm]:	140	CE-Zertifikat:	11/2026
IP-Schutzart:	IP66	Anleitung:	Download PDF
Montage:	Anbau-, Hänge-	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +35		

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 11/2026