

SMART LED EVO NT AS 1161MM 3200LM IKL ANODA CO IP20 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lub natynkowa podłużna oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym świecąca światłem z rozsyłem asymetrycznym idealnym do podświetlania ścian, tablic i gablot. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany został z wykorzystaniem opalizowanej przestony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego, idealna do podświetlania ścian, obrazów, tablic i gablot. Unikalne wzornictwo oraz energooszczędne panele LED dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach i szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szkoleniowych i edukacyjnych.

SMART LED EVO NT AS 1161MM 3200LM IKL ANODA CO IP20 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	anoda CO
Moc nominalna [W]:	50	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	105/85/1165; 55/70/1165
Moc znamionowa oprawy [W]:	53.50	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3200	Waga netto [kg]:	2.690; 4.800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	59	Certyfikat CE:	114/2018
Klasa energetyczna:	A	Indeks:	x
Klasa ochrony:	I	EAN:	x
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	asymetryczny
SDCM:	≤ 3	Klasa ETIM:	EC000109
Współczynnik mocy:	0.98	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PMMA	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium		