

LUMEDIC 595X595MM SW 7675LM RA80 4000K GLASS/PRM LNS IP65 I CL. AW3H W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	520747
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	47
Světelný tok svítidla [lm]*:	7675
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Materiál difuzoru:	szyba hartowana

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SW R jedná se o speciální svítidlo typu Cleanroom, určené pro čisté prostory s definovanou třídou čistoty vzduchu ISO 3–9 v souladu s normou ISO 14644-1:2015 Cleanroom, které splňuje zvýšené požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad podhledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SW R je určena pro montáž do vyztužených stropů.

APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC 595X595MM SW 7675LM RA80 4000K GLASS/PRM LNS IP65 I CL. AW3H W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	520747	Stupeň těsnosti:	IP65
EAN:	5905963520747	Montážní verze:	zapuštěné
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	47	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Frekvence [Hz]:	0/50/60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Světelný tok svítidla [lm]:	7675	Počet kusů na paletě [ks]:	16
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	270	Čistá hmotnost [kg]:	11.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	163	Doba nabíjení [h:min]:	16
Energetická třída:	C	Provozní doba na baterii [h:min]:	3
Třída ochrany:	I	Typ baterie:	Li-Ion
Teplota barvy [K]:	4000	Kapacita baterie [mAh]:	5000
Index podání barev (Ra) >:	80	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Účinnost:	0.95	Autotest:	ano
Přepětová ochrana [kV]:	1	Nouzový provoz:	ano
Materiál difuzoru:	szyba hartowana	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Typ difuzoru:	Glass/PRM	Záruka [roky]:	5
Optika:	PRM	Certifikát CE:	89/2026
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel	Certifikace ENEC:	0463/ENEC/25
Barva těla:	biały Ral 9003	Atest PZH:	B-BK-60112-0109/2026
Materiál prstenu:	biały Ral 9003	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Barva prstenu:	biały Ral 9003	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/65	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015)
Instalační rozměry [mm]:	585/585	Příloha LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK09		

Datum vytvoření karty: 10 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 89/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl