

LUMEDIC 595X595MM SM 7675LM RA80 4000K GLASS/PRM LNS IP65 I CL. AW3H W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Index: | 520945 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 47 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 7675 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SM R je speciální svítidlo typu Cleanroom určené pro čisté prostory s zvýšenými požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a IP50 na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad pohledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SM R je určena pro montáž do modulových stropů.

APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC 595X595MM SM 7675LM RA80 4000K GLASS/PRM LNS IP65 I CL. AW3H W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| Index: | 520945 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/65 |
| EAN: | 5905963520945 | Instalační rozměry [mm]: | 585/585 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 47 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Frekvence [Hz]: | 0/50/60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 7675 | Počet kusů na paletě [ks]: | 16 |
| Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*: | 270 | Čistá hmotnost [kg]: | 11.600 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 163 | Doba nabíjení [h:min]: | 16 |
| Energetická třída: | C | Provozní doba na baterii [h:min]: | 3 |
| Třída ochrany: | I | Typ baterie: | Li-Ion |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3 |
| Účinník: | 0.95 | Autotest: | ano |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 | Nouzový provoz: | ano |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Typ difuzoru: | Glass/PRM | Záruka [roky]: | 2 |
| Optika: | PRM | Certifikát CE: | 37/2026 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel | Certifikace ENEC: | |
| Barva těla: | biały Ral 9003 | Environmentální deklarace (EPD): | |
| Materiál prstenu: | biały Ral 9003 | Manuál: | Download PDF |
| Barva prstenu: | biały Ral 9003 | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Datum vytvoření karty: 31 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 37/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl