

LUMEDIC 595X595MM SM 12100LM RA80 4000K GLASS/PRM IP65 I KL. DALI W IK09 83W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	505652
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	12100
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Materiał klosza:	szyba hartowana
Rodzaj klosza:	Glass/PRM
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Lumedic SM to specjalistyczna oprawa oświetleniowa typu Cleanroom, przeznaczona do pomieszczeń czystych o określonej klasie czystości powietrza ISO 3–9, zgodnie z normą ISO 14644-1:2015 Cleanroom, spełniająca podwyższone wymagania w zakresie higieny i sterylności. Konstrukcja zapewnia łatwość utrzymania czystości oraz wysoką odporność mechaniczną i środowiskową. Solidna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP65 od strony pomieszczenia oraz od strony przestrzeni technicznej zapewnia pełną szczelność w środowisku sterylnym, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza nad sufitem podwieszanym.

Front oprawy wykonany jest z aluminium oraz hartowanego szkła o grubości 4 mm, odpornego na uderzenia (klasa IK09) oraz działanie środków chemicznych. System modułowych przeston (Glass / Opal / PRM) pozwala na dobór odpowiedniej charakterystyki optycznej w zależności od wymagań aplikacji — od jednolitego, rozproszonego światła po precyzyjne rozsyły kierunkowe. Wersja SM przeznaczona do montażu w sufitach modułowych.

ZASTOSOWANIE

- laboratoria (mikrobiologiczne, farmaceutyczne, chemiczne),
- szpitale (sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, pracownie diagnostyczne),
- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- pomieszczenia Cleanroom w elektronice i produkcji półprzewodników.

LUMEDIC 595X595MM SM 12100LM RA80 4000K GLASS/PRM IP65 I KL. DALI W IK09 83W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	505652	Wymiary montażowe [mm]:	600/600
EAN:	5905963505652	Odporność na uderzenia:	IK09
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65
Moc znamionowa oprawy [W]:	83	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	12100	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	146	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Klasa energetyczna:	E	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	16
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	7.900
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Waga brutto [kg]:	8.500
Współczynnik mocy:	0.97	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	szyba hartowana	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	Glass/PRM	Certyfikat CE:	87/2026
Materiał optyki:	PS	Certyfikat ENEC:	0463/ENEC/25
Optyka:	PRM	Atest PZH:	B-BK-60112-0109/2026
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo	Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Kolor korpusu:	biały Ral 9003	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał pierścienia:	aluminium	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015)
Kolor pierścienia:	biały Ral 9003	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/65		

Data utworzenia karty: 23 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:87/2026