

LUMEDIC 595X595MM SM 7350LM RA80 4000K GLASS/OPAL IP65 I KL. W IK09 47W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-------------------------|
| Indeks: | 505522 |
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 7350 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | stal malowana proszkowo |
| Materiał klosza: | szyba hartowana |
| Rodzaj klosza: | Glass/Opal |
| Sposób montażu: | podtynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Lumedic SM to specjalistyczna oprawa oświetleniowa typu Cleanroom, przeznaczona do pomieszczeń czystych o określonej klasie czystości powietrza ISO 3–9, zgodnie z normą ISO 14644-1:2015 Cleanroom, spełniająca podwyższone wymagania w zakresie higieny i sterylności. Konstrukcja zapewnia łatwość utrzymania czystości oraz wysoką odporność mechaniczną i środowiskową. Solidna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP65 od strony pomieszczenia oraz od strony przestrzeni technicznej zapewnia pełną szczelność w środowisku sterylnym, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza nad sufitem podwieszanym.

Front oprawy wykonany jest z aluminium oraz hartowanego szkła o grubości 4 mm, odpornego na uderzenia (klasa IK09) oraz działanie środków chemicznych. System modułowych przeston (Glass / Opal / PRM) pozwala na dobór odpowiedniej charakterystyki optycznej w zależności od wymagań aplikacji — od jednolitego, rozproszonego światła po precyzyjne rozsyły kierunkowe. Wersja SM przeznaczona do montażu w sufitach modułowych.

ZASTOSOWANIE

- laboratoria (mikrobiologiczne, farmaceutyczne, chemiczne),
- szpitale (sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, pracownie diagnostyczne),
- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- pomieszczenia Cleanroom w elektronice i produkcji półprzewodników.

LUMEDIC 595X595MM SM 7350LM RA80 4000K GLASS/OPAL IP65 I KL. W IK09 47W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| Indeks: | 505522 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/65 |
| EAN: | 5905963505522 | Wymiary montażowe [mm]: | 600/600 |
| Źródło światła: | moduł LED | Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 47 | Stopień szczelności: | IP65 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Częstotliwość [Hz]: | 0/50/60 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 7350 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 156 | Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Klasa energetyczna: | D | Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Klasa ochrony: | I | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 16 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Waga netto [kg]: | 7.500 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Waga brutto [kg]: | 8.100 |
| Współczynnik mocy: | 0.95 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 (wolne od ryzyka) |
| Materiał klosza: | szyba hartowana | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | Glass/Opal | Certyfikat CE: | 87/2026 |
| Materiał optyki: | PS | Certyfikat ENEC: | 0463/ENEC/25 |
| Optyka: | OPAL | Atest PZH: | B-BK-60112-0109/2026 |
| Materiał korpusu: | stal malowana proszkowo | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 869/2025 |
| Kolor korpusu: | biały Ral 9003 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał pierścienia: | aluminium | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015) |
| Kolor pierścienia: | biały Ral 9003 | Plik LDT: | Pobierz |

Data utworzenia karty: 23 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:87/2026