LUMEDIC 595X595MM SM 13275LM RA80 4000K GLASS/PRM IP65 I CL. DALI W IK09 86W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	505652
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelný tok svítidla [lm]*:	13275
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Materiál difuzoru:	szyba hartowana
Typ difuzoru:	Glass/PRM
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SM jedná se o speciální svítidlo typu Cleanroom, určené pro čisté prostory s definovanou třídou čistoty vzduchu ISO 3–9 v souladu s normou ISO 14644-1:2015 Cleanroom, které splňuje zvýšené požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevné ocelové pouzdro se stupněm ochrany IP65 ze strany místnosti i ze strany technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný průtok vzduchu nad zavěšeným stropem.
Čelo svítidla je vyrobeno z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických charakteristik v závislosti na požadavcích aplikace – od rovnoměrného, rozptýleného světla až po přesné směrové rozložení. Verze SM je určena pro montáž do modulových stropů.

APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC 595X595MM SM 13275LM RA80 4000K GLASS/PRM IP65 I CL. DALI W IK09 86W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	505652	**Odolnost proti nárazu:**	IK09
EAN:	5905963505652	**Stupeň těsnosti:**	IP65
Zdroj světla:	LED modul	**Montážní verze:**	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	86	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Frekvence [Hz]:	0/50/60	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Světelný tok svítidla [lm]:	13275	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	**DIMM DALI:**	ano
Energetická třída:	C	**Typ kabelu:**	5x1,5 H07RN-F
Třída ochrany:	I	**Délka vodiče [m]:**	0.50
Teplota barvy [K]:	4000	**Počet kusů na paletě [ks]:**	16
Index podání barev (Ra) >:	80	**Čistá hmotnost [kg]:**	7.900
Účiník:	0.97	**Hrubá hmotnost [kg]:**	8.500
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Fotobiologická bezpečnost:**	RG0 - skupina bez rizika
Materiál difuzoru:	szyba hartowana	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	Glass/PRM	**Certifikát CE:**	145/2026
Materiál optiky:	PS	**Certifikace ENEC:**	0463/ENEC/25
Optika:	PRM	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0109/2026
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel	**Environmentální deklarace (EPD):**	869/2025
Barva těla:	bílý (RAL9003)	**Manuál:**	Download PDF
Materiál prstenu:	hliník	**Certifikáty ISO:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015)
Barva prstenu:	bílý (RAL9003)	**SDCM:**	3
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/65	**Plik LDT:**	Download
Instalační rozměry [mm]:	600/600		

Datum vytvoření karty: 04 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 145/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl