

LUMEDIC 595X595MM SM 7100LM RA80 3000K GLASS/OPAL IP65 I CL. DALI W IK09 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Index: | 505553 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 7100 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana |
| Typ difuzoru: | Glass/Opal |
| Montážní verze: | zapuštěné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SM je specializované svítidlo typu Cleanroom určené pro čisté prostory s vyššími hygienickými a sterilizačními požadavky. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevné ocelové pouzdro se stupněm ochrany IP65 ze strany místnosti i ze strany technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný průtok vzduchu nad zavěšeným stropem.

Čelo svítidla je vyrobeno z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických charakteristik v závislosti na požadavcích aplikace – od rovnoměrného, rozptýleného světla až po přesné směrové rozložení. Verze SM je určena pro montáž do modulových stropů.

APLIKACE

Použití

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC 595X595MM SM 7100LM RA80 3000K GLASS/OPAL IP65 I CL. DALI W IK09 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Index: | 505553 | Materiál prstenu: | hliník |
| EAN: | 5905963505553 | Barva prstenu: | biely Ral 9003 |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/65 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 47 | Instalační rozměry [mm]: | 600/600 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Frekvence [Hz]: | 0/50/60 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 7100 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 151 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | E | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | I | Počet kusů na paletě [ks]: | 16 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Čistá hmotnost [kg]: | 7.800 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Hrubá hmotnost [kg]: | 8.400 |
| Účinnost: | 0.99 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | Glass/Opal | Certifikát CE: | 55/2026 |
| Materiál optiky: | PS | Certifikace ENEC: | 0463/ENEC/25 |
| Optika: | OPAL | Environmentální deklarace (EPD): | 869/2025 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | biely Ral 9003 | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Datum vytvoření karty: 20 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 55/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl