

QUEST LED EVO L 19150LM DALI ZG-DOWN I CL. IP66 740 ASM 109W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 881886 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 109 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 19150 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 |
| SDCM: | 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | B |
| Materiál karoserie: | hliník |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Quest LED EVO L, jejich verze typu high-bay; povrchové Quest LED EVO L HB NT a závěsné Quest LED EVO L HB Z jsou mimořádně výkonné svítidla a HB třídy premium, vyráběné v Polsku. Jejich tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku, lakováno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče a žebek, které ztěžují udržování čistoty. Kryt tvoří tvrzené sklo, pod kterým se nacházejí LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou volnost při výběru konkrétního řešení. Díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP67) a maximální odolnosti proti nárazům (IK10) se projektory osvědčí za všech podmínek – bez ohledu na počasí a místo instalace. Nová verze uznávaného a osvědčeného modelu QUEST nabízí ještě lepší světelné parametry a dosahuje účinnosti přesahující 170 lm/W. Quest LED EVO L splňuje požadavky normy PN-EN 60598-2 část 5, což umožňuje klasifikaci jako osvětlovací projektory, což umožňuje úplnou volnost montáže v libovolné poloze, s možností otáčení o 360° a odolností proti silnému větru. Další výhodou pro dodavatele je těsná rychlospojka – inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné metody spojování. Díky intuitivnímu systému barevných západek je montáž spojky jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Verze HB NT je určena pro povrchovou montáž jako highbay pomocí speciálních držáků. Verze HB Z je určena k zavěšení. Sada příslušenství zahrnuje držáky pro montáž na sloup, rám pro montáž pod omítku (např. přístřešky), clony omezující světelné znečištění a ochranné sítě ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, v barvě těla RAL7016: 8 %). Modely lze vybavit externím snímačem pohybu a soumraku. K dispozici jsou také dvoumodulové verze se zvýšeným světelným tokem a výkonem. K dispozici jsou verze DALI (v případě mezery v konkrétním výkonu v nabídce se zdrojem DALI, zkontrolujte verze ENDURA DALI).

APLIKACE

Quest LED EVO L nachází široké uplatnění při osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a obchodních a servisních objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Jsou ideálním řešením pro malé sportovní hřiště, otevřené prostory a parkoviště. Je možné je instalovat jako osvětlovací zařízení na sloupy a stožáry, na fasády budov, ale také jako povrchové highbay (verze HB NT) a závěsné (verze HB Z). Díky možnosti podomítkové instalace se skvěle hodí do přístřešků. Quest LED EVO L je vynikající volbou pro výrobní závody a haly a velkoplošné sklady.

QUEST LED EVO L 19150LM DALI ZG-DOWN I CL. IP66 740 ASM 109W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Index: | 881886 | DIMM DALI: | ano |
| EAN: | 5905963881886 | Počet doplňkových jednotek: | 1 |
| Zdroj světla: | LED | Počet kusů na paletě [ks]: | 24 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 109 | Typ kategorie: | světlotometry |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Verze: | reflektory |
| Přepětová ochrana [kV].: | 6 | Rozsah napětí AC [V]: | 170-264 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Rozsah napětí DC[V]: | 170-276 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 19150 | Typ vyzářování: | ASM |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 176 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Energetická třída: | B | Čistá hmotnost [kg]: | 8.500 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L70B50 [h]: | 158000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 45000 |
| SDCM: | 3 | Počet zásuvek: | 1 |
| Materiál difuzoru: | sklo | Typ zásuvky: | ZG-DN |
| Typ difuzoru: | průhledný | Kategorie použití: | industrial |
| Materiál karoserie: | hliník | Záruka [roky]: | 5 |
| Barva těla: | RAL7016 | Certifikát CE: | 78/2025 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 434/550/57 | Environmentální deklaráce (EPD): | 816/2025 |
| Instalační rozměry [mm]: | 400 | HACCP: | 852/2004 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 | Manuál: | Download PDF |
| Montážní verze: | povrchová montáž | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 | | |

QUEST LED EVO L 19150LM DALI ZG-DOWN I CL. IP66 740 ASM 109W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ VÝKRESY



QUEST LED EVO L 19150LM DALI ZG-DOWN I CL. IP66 740 ASM 109W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 840470 | Quest LED Evo L zapuštěný rámeček RAL7016 |
| 840449 | QUEST LED EVO L ochranná mřížka RAL7016 |
| 840500 | Kryt QUEST LED EVO L RAL7016 |
| 840081 | QUEST LED EVO L ochranná mřížka RAL9003 |
| 840401 | QUEST LED EVO M/L držák pólu 1x |
| 840418 | QUEST LED EVO M/L držák pólu 2x |
| 840098 | QUEST LED EVO nástěnný držák RAL7016 1m |
| 840388 | QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x |



Quest LED Evo L zapuštěný rámeček
RAL7016 (840470)



QUEST LED EVO L ochranná mřížka
RAL7016 (840449)



Kryt QUEST LED EVO L
RAL7016 (840500)



QUEST LED EVO L ochranná mřížka
RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO M/L držák pólu
1x (840401)



QUEST LED EVO M/L držák pólu
2x (840418)



QUEST LED EVO nástěnný držák
RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M/L RCR kit
1x (840388)

Datum vytvoření karty: 20 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 78/2025