TERRACO IN LED 160LM IP65 I KL. 840 2.5W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	995996
Moc znamionowa oprawy [W]*:	2.50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	160
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP65
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	130/180/103

CHARAKTERYSTYKA

Terraco IN to lampa architektoniczna o nowoczesnej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Korpus wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne aluminium, malowany proszkowo. Przeznaczona do oświetlenia elewacji budynków. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP65 oraz odporności mechanicznej IK08. Jest przeznaczona do montażu podtynkowego. W zestawie znajduje się puszka montażowa.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco IN doskonale sprawdza się jako zewnętrzne oświetlenie elewacji budynków, tarasów, balkonów oraz ciągów komunikacyjnych. Z powodzeniem może być również stosowana we wnętrzach obiektów, gdzie podkreśla nowoczesny charakter przestrzeni. To idealne rozwiązanie do efektownej iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO IN LED 160LM IP65 I KL. 840 2.5W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	995996
EAN:	5905963995996
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	2.50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Zakres napięć AC [V]:	176-264
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	160
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	64
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Żywotność LED L70B50 [h]:	127000
Żywotność LED L80B10 [h]:	80000
Żywotność LED L90B10 [h]:	38000

Materiał klosza:	PC
Kolor klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	130/180/103
Wymiary montażowe [mm]:	123/70
Stopień szczelności:	IP65
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Liczba sztuk na palecie [szt]:	168
Waga netto [kg]:	1.200
Kategoria typ:	Oprawy akcentujące
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	65/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 29 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 65/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl