TERRACO IN LED 300LM IP65 I SCHUTZKLASSE 840 5W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995989
Nennleistung der Leuchte [W]*:	5
Lichtstrom [lm]*:	300
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP65
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	130/180/103

CHARAKTERISTIK

Terraco IN ist eine Architekturbeleuchtung mit moderner Konstruktion, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus wetterbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium. Sie ist für die Beleuchtung von Gebäudefassaden vorgesehen. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP65 und die mechanische Widerstandsfähigkeit IK08 aus. Sie ist für die Unterputzmontage vorgesehen. Im Lieferumfang ist eine Einbaudose enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte Terraco IN eignet sich hervorragend als Außenbeleuchtung für Gebäudefassaden, Terrassen, Balkone und Verkehrswege. Sie kann auch erfolgreich in Innenräumen eingesetzt werden, wo sie den modernen Charakter der Räume unterstreicht. Sie ist die ideale Lösung für die effektvolle Beleuchtung zeitgenössischer Architektur.

TERRACO IN LED 300LM IP65 I SCHUTZKLASSE 840 5W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995989	**Material Diffusor:**	PC
EAN:	5905963995989	**Farbe Diffusor:**	transparent
Lichtquelle:	LED modul	**Material Gehäuse:**	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	5	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	130/180/103
Wechselspannungsbereich [V]:	176-264	**Einbaumaße [mm]:**	123/70
Frequenz:	50/60	**IP-Schutzart:**	IP65
Lichtstrom [lm]:	300	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	60	**Menge auf der Palette [Stück]:**	168
Energieeffizienzklasse:	G	**Eigengewicht [kg]:**	1.200
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	accent lighting
Farbtemperatur [K]:	4000	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**CE-Zertifikat:**	65/2026
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	127000	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	80000	**Plik LDT:**	Download
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38000		

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 65/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl