# TERRACO IN LED 160LM IP65 I SCHUTZKLASSE 840 2.5W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995996 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 2.50 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 160 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **IP-Schutzart:** | IP65 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 130/180/103 |

## CHARAKTERISTIK

Terraco IN ist eine Architekturbeleuchtung mit moderner Konstruktion, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus wetterbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium. Sie ist für die Beleuchtung von Gebäudefassaden vorgesehen. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP65 und die mechanische Widerstandsfähigkeit IK08 aus. Sie ist für die Unterputzmontage vorgesehen. Im Lieferumfang ist eine Einbaudose enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte Terraco IN eignet sich hervorragend als Außenbeleuchtung für Gebäudefassaden, Terrassen, Balkone und Verkehrswege. Sie kann auch erfolgreich in Innenräumen eingesetzt werden, wo sie den modernen Charakter der Räume unterstreicht. Sie ist die ideale Lösung für die effektvolle Beleuchtung zeitgenössischer Architektur.

# TERRACO IN LED 160LM IP65 I SCHUTZKLASSE 840 2.5W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 995996 | **Material Diffusor:** | PC |
| **EAN:** | 5905963995996 | **Farbe Diffusor:** | transparent |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 2.50 | **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 130/180/103 |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 176-264 | **Einbaumaße [mm]:** | 123/70 |
| **Frequenz:** | 50/60 | **IP-Schutzart:** | IP65 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 160 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 64 | **Menge auf der Palette [Stück]:** | 168 |
| **Energieeffizienzklasse:** | G | **Eigengewicht [kg]:** | 1.200 |
| **Schutzklasse:** | I | **Kategorietyp:** | accent lighting |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 | **CE-Zertifikat:** | 65/2026 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 127000 | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 80000 | **Plik LDT:** | Download |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 38000 | | |

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 65/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl