

TERRACO IN LED 300LM IP65 I CL. 840 5W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	995989
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	5
Světelný tok svítidla [lm]*:	300
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP65
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	130/180/103

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco IN je architektonické svítidlo s moderní konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Tělo je vyrobeno z hliníku odolného proti povětrnostním vlivům a je opatřeno práškovým nástřikem. Je určeno k osvětlení fasád budov. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP65 a mechanickou odolností IK08. Je určeno k zapuštěné montáži. Součástí balení je montážní krabice.

APLIKACE

Svítidlo Terraco IN se skvěle hodí jako venkovní osvětlení fasád budov, teras, balkonů a komunikačních cest. Úspěšně jej lze použít i v interiérech objektů, kde podtrhuje moderní charakter prostoru. Je to ideální řešení pro efektní osvětlení současné architektury.

TERRACO IN LED 300LM IP65 I CL. 840 5W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	995989	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
EAN:	5905963995989	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Barva difuzoru:	průhledný
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	5	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	bílý
Rozsah napětí AC [V]:	176-264	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	130/180/103
Frekvence [Hz]:	50/60	Instalační rozměry [mm]:	123/70
Světelný tok svítidla [lm]:	300	Stupeň těsnosti:	IP65
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	60	Počet kusů na paletě [ks]:	168
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	zdůrazňující
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	65/2026
Index podání barev (Ra) >:	80	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	127000	Přík LDT:	Download
Životnost LED L80B10 [h]:	80000		

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 65/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl