SPARK LONG LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	607653
EAN:	5905963607653
Źródło światła:	LED
Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	190 - 920
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Czas ładowania [h:min]:	3
Czas pracy na baterii [h:min]:	1.4-11

CHARAKTERYSTYKA

Lampa robocza stanowi perfekcyjne rozwiązanie dla mechaników, rzemieślników oraz majsterkowiczów. Jest to nowoczesna lampa robocza, która umożliwia skierowanie strumienia światła w różnych kierunkach (dzięki ruchomej główce). Lampa służy do oświetlania miejsca pracy. Szczególnie przydatna w serwisach samochód osobowych, dostawczych oraz ciężarówek. Wymienny akumulator można ładować oddzielnie (poza lampą) za pomocą złącza C.

ZASTOSOWANIE

Serwisy samochodowe (naprawy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), salony detailingowe, myjnie samochodowe, serwisy mobilne, etc.

SPARK LONG LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	607653
EAN:	5905963607653
Źródło światła:	LED
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	190 - 920
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Czas ładowania [h:min]:	3
Czas pracy na baterii [h:min]:	1.4-11
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion 3,7V
Pojemność akumulatora [mAh]:	2600

Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	350/70/50
Stopień szczelności:	IP44
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Włącznik:	tak
Magnes:	tak
Waga netto [kg]:	0.400
Akcesoria w komplecie:	1 szt. akumulator Li-Ion 2600mAh 3.7V z wejściem do ładowania typu C - możliwość ładowania akumulatora poza lampą
Certyfikat CE:	66/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF

SPARK LONG LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
607660	Ładowarka zewnętrzna do akumulatorów Li-ion Battery: 3,7V / 2600 mAh (gama lamp SPARK LED)
607677	Akumulator wymienny Li-ion Battery: 3,7V / 2600 mAh (gama lamp SPARK LED)

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 66/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl