

# TYTAN STEEL LED PRO RAPID 600MM 4600LM 840 IP66 DALI VW MAT 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Index:                         | 220852              |
| IP-Schutzart:                  | IP66                |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:        | IK06                |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 28                  |
| Lichtstrom [lm]*:              | 4600                |
| Farbtemperatur [K]:            | 4000                |
| Material Gehäuse:              | beschichtetem Stahl |
| Farbe Gehäuse:                 | weiss               |
| Material Diffusor:             | PC                  |
| Typ Diffusor:                  | Linsenmatrix        |

## CHARAKTERISTIK

Tytan Steel LED Pro RAPID ist eine innovative Lösung in der Kategorie der klassischen hermetischen Leuchten, die Funktionalität mit modernem Design verbindet. Alle technischen Vorteile einer herkömmlichen hermetischen Leuchte wurden in einem eleganten, flachen Gehäuse vereint, das mit fortschrittlicher Optik ausgestattet ist, wodurch Tytan Steel LED Pro RAPID zu einer vielseitigen Leuchte wird. Sie eignet sich sowohl für einfachste Anwendungen als auch für fortschrittliche industrielle Lösungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr schnelle Montage sowie niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten (192 lm/W) aus. Die Bezeichnung RAPID weist auf eine noch schnellere Montage hin (im Vergleich zu klassischen, zu öffnenden hermetischen Leuchten) dank eines 0,6 m langen Kabels, das direkt aus der Leuchte herausgeführt und mit einem dichten Schnellanschluss versehen ist. Dadurch kann die Stromversorgung angeschlossen werden, ohne dass die Leuchte geöffnet werden muss. Die Leuchte kann dennoch für Wartungszwecke geöffnet werden. Die Durchgangsversionen verfügen über zwei Kabel derselben Bauart. Die in der Leuchte verwendeten zuverlässigen Komponenten minimieren den Wartungsaufwand. Die Tytan Steel LED Pro Rapid-Leuchte ist aus Stahl gefertigt, was ihre außergewöhnliche Festigkeit verleiht, und dank der U-förmigen Profilkonstruktion behält sie die für Kunststoffleuchten charakteristische Leichtigkeit bei, was die Montage erleichtert und die Tragkonstruktionen nicht belastet. Die Tytan Steel LED Pro Rapid ist die ideale wirtschaftliche und funktionale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. UGR < 19 Der Unified Glare Rating ist ein Index, der die Blendung charakterisiert. Je niedriger der Index der einheitlichen Beleuchtungsbewertung (UGR), desto geringer ist die Blendung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit vorgesehen. Besonders empfohlen für die Beleuchtung von Industrie- und Lagerhallen, Garagen, Parkhäusern (unterirdischen und mehrstöckigen), öffentlichen Einrichtungen, darunter Krankenhäusern, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, Verkehrsterminals und Unterführungen. Die Leuchte eignet sich ideal für neue Beleuchtungsanwendungen sowie für den Austausch herkömmlicher Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Ihre Konstruktion ist für die Aufputz- und Hängemontage geeignet.

# TYTAN STEEL LED PRO RAPID 600MM 4600LM 840 IP66 DALI VW MAT 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |               |                                |                                               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Index:                          | 220852        | Typ Diffusor:                  | Linsenmatrix                                  |
| EAN:                            | 5905963220852 | Material Gehäuse:              | beschichtetem Stahl                           |
| Lichtquelle:                    | LED modul     | Farbe Gehäuse:                 | weiss                                         |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 28            | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:    | 600/57/45                                     |
| Lichtstrom [lm]:                | 4600          | Einbaumaße [mm]:               | 520                                           |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220-240       | IK-Stoßfestigkeitsgrad:        | IK06                                          |
| Frequenz:                       | 50-60         | IP-Schutzart:                  | IP66                                          |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 164           | Montage:                       | Anbau-, Hänge-                                |
| Energieeffizienzklasse:         | B             | Betriebstemperatur [°C]:       | von -20 bis +35                               |
| Schutzklasse:                   | I             | DIMM DALI:                     | ja                                            |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000          | Menge auf der Palette [Stück]: | 165                                           |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80            | Eigengewicht [kg]:             | 0.950                                         |
| SDCM:                           | 3             | Verteilungstyp:                | VW MAT                                        |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:     | 140000        | Photobiologische Sicherheit:   | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)              |
| Lebensdauer LED L80B10 [h]:     | 88000         | Garantie [Jahre]:              | 5                                             |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]:     | 42000         | CE-Zertifikat:                 | <a href="#">160/2025</a>                      |
| Abstrahl- winkel [°]:           | 90            | Anleitung:                     | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Überspannungsschutz [kV]:       | 1             | ISO Zertifikat:                | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Material Diffusor:              | PC            | Plik LDT:                      | <a href="#">Download</a>                      |

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 160/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)