# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II KL. MAT PS 35W DALI BIAŁA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 978876 |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 35 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 4665 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | matowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Contra LED 400 MULTI to wszechstronny panel LED charakteryzujący się niskim, smukłym profilem. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z aluminium, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK07). Opalowy klosz wykonany z PS zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Wielofunkcyjny zasilacz LED zapewnia 4 poziomy jasności za pomocą wbudowanego przełącznika. Dostępna jest również wersja z zasilaczem DALI, umożliwiająca integrację z systemami sterowania oświetleniem oraz płynną regulację natężenia światła.

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego.

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II KL. MAT PS 35W DALI BIAŁA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 978876 |
| **EAN:** | 5905963978876 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 35 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 4665 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 133 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 114 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 2 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | matowy |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |


| | |
|---|---|
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 400/400/39 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 44 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.900 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 69/2026 |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 869/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II KL. MAT PS 35W DALI BIAŁA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 413995 | Ramka CONTRA LED 400mm sufit kratownica Raster 50x50xH22 RAL9005 czarny mat struktura |



Ramka CONTRA LED 400mm sufit
kratownica Raster 50x50xH22
RAL9005 czarny mat
struktura (413995)

Data utworzenia karty: 07 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 69/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl