CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II SCHUTZKLASSE MAT PS 35W DALI WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	978876
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung [W] - Reichweite:	35
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4665
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

Contra LED 400 MULTI ist eine vielseitige LED-Leuchte, die sich durch ein flaches, schlankes Profil auszeichnet. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion bietet innovative Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, wodurch es sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Schlagfestigkeit (IK07) auszeichnet. Die opale Abdeckung aus PS verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und bietet alle Vorteile moderner LED-Leuchten. Das multifunktionale LED-Netzteil ermöglicht über einen integrierten Schalter die Auswahl zwischen 4 Helligkeitsstufen. Es ist auch eine Version mit DALI-Netzteil erhältlich, die die Integration in Lichtsteuerungssysteme sowie eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage, für den Innenbereich.

CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II SCHUTZKLASSE MAT PS 35W DALI WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	978876
EAN:	5905963978876
Lichtquelle:	LED
Nennleistung [W] - Reichweite:	35
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4665
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	114
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	milchig
Material Optik:	PMMA
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium


Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	400/400/39
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
DIMM DALI:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	44
Eigengewicht [kg]:	0.900
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Verteilungstyp:	lambertsch
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	69/2026
Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II SCHUTZKLASSE MAT PS 35W DALI WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
413995	CONTRA LED-Rahmen 400 mm. Deckenraster 50x50xH22. RAL 9005, mattschwarz, Struktur



CONTRA LED-Rahmen 400 mm. Deckenraster 50x50xH22. RAL 9005, mattschwarz, Struktur (413995)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 69/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl