

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	978876
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	35
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4665
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník s povrchovou úpravou
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	mat

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra LED 400 MULTI je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem. Konstrukce navržená zcela od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající světelné parametry. Tělo je vyrobeno z hliníku, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazům (IK07). Opálový kryt z PS zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem. Multifunkční LED napájecí zdroj umožňuje nastavení 4 úrovní jasu pomocí vestavěného přepínače. K dispozici je také verze s napájecím zdrojem DALI, která umožňuje integraci do systémů řízení osvětlení a plynulou regulaci intenzity světla.

## APLIKACE

Nástěnná lampa pro montáž na strop nebo na zeď určená pro vnitřní použití.

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	978876	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník s povrchovou úpravou
<b>EAN:</b>	5905963978876	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Zdroj světla:</b>	LED	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	400/400/39
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	35	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4665	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	133	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	44
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	50000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	114	<b>Typ vyzařování:</b>	Lambertian
<b>Přepětová ochrana [kV].:</b>	2	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">69/2026</a>
<b>Typ difuzoru:</b>	mat	<b>Environmentální deklarace (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA	<b>Certifikáty ISO:</b>	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 69/2026