# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 978876 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 35 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 4665 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | mat |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra LED 400 MULTI je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem. Konstrukce navržená zcela od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající světelné parametry. Tělo je vyrobeno z hliníku, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazům (IK07). Opálový kryt z PS zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem. Multifunkční LED napájecí zdroj umožňuje nastavení 4 úrovní jasu pomocí vestavěného přepínače. K dispozici je také verze s napájecím zdrojem DALI, která umožňuje integraci do systémů řízení osvětlení a plynulou regulaci intenzity světla.

## APLIKACE

Nástěnná lampa pro montáž na strop nebo na zeď určená pro vnitřní použití.

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 978876 |
| **EAN:** | 5905963978876 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 35 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 4665 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 133 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 114 |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 2 |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | mat |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Materiál optiky:** | PMMA |
| **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |


| | |
|---|---|
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 400/400/39 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **DIMM DALI:** | ano |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 44 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.900 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 69/2026 |
| **Environmentální deklarace (EPD):** | 869/2025 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 413995 | Rám CONTRA LED 400 mm. stropní příhradová konstrukce Raster 50x50xH22. RAL9005, matná černá struktura |



Rám CONTRA LED 400 mm. stropní příhradová konstrukce Raster 50x50xH22. RAL9005, matná černá struktura (413995)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 69/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl