

CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	978876
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4665
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra LED 400 MULTI je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem. Konstrukce navržená zcela od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající světelné parametry. Tělo je vyrobeno z hliníku, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazům (IK07). Opálový kryt z PS zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem. Multifunkční LED napájecí zdroj umožňuje nastavení 4 úrovní jasu pomocí vestavěného přepínače. K dispozici je také verze s napájecím zdrojem DALI, která umožňuje integraci do systémů řízení osvětlení a plynulou regulaci intenzity světla.

APLIKACE

Nástěnná lampa pro montáž na strop nebo na zeď určená pro vnitřní použití.

CONTRA LED 400MM 4665LM 840 IP40 II CL. MAT PS 35W DALI BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	978876	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963978876	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	400/400/39
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35	Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4665	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Počet kusů na paletě [ks]:	44
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	0.900
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzářování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	114	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV].:	2	Certifikát CE:	69/2026
Materiál difuzoru:	PS	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Typ difuzoru:	mat	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	mléko	Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Materiál optiky:	PMMA	Příloha LDT:	Download
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou		

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 69/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2