TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I KL. 840 18W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	995743
Moc nominalna [W]:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK04
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Terraco AS LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco AS LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I KL. 840 18W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	995743
EAN:	5905963995743
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	61
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	4
Współczynnik mocy:	0.99
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Optyka:	ogólna
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny


Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/120
Odporność na uderzenia:	IK04
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
PIR:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Waga netto [kg]:	1.500
Waga brutto [kg]:	1.200
Kategoria typ:	Oprawy akcentujące
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Żywotność LED L70B50 [h]:	134000
Żywotność LED L80B10 [h]:	86000
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Typ rozsyłu:	DIR
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	71/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Akcesoria dodatkowe:	Pilot do sterowania należy dokupić osobno brak w komplecie.
Plik LDT:	Pobierz

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I KL. 840 18W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl