TERRACO AS LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995675
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1100
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	graphit
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Terraco AS LED ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

TERRACO AS LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995675
EAN:	5905963995675
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	1100
Lichtausbeute [lm/W]:	61
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Power Factor:	0.99
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Optik:	allgemein
Material Gehäuse:	aluminium


Farbe Gehäuse:	graphit
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/120
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	120
Eigengewicht [kg]:	0.950
Bruttogewicht [kg]:	1.100
Kategorietyp:	accent lighting
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Verteilungstyp:	DIR
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	71/2026
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

TERRACO AS LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl