TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995743
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1100
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Terraco AS LED ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995743
EAN:	5905963995743
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	1100
Lichtausbeute [lm/W]:	61
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Power Factor:	0.99
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Optik:	allgemein
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz


Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/120
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
PIR:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	120
Eigengewicht [kg]:	1.500
Bruttogewicht [kg]:	1.200
Kategorietyp:	accent lighting
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Verteilungstyp:	DIR
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	71/2026
Anleitung:	Download PDF
Zusätzliches Zubehör:	Die Fernbedienung muss separat erworben werden; sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Plik LDT:	Download

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 14 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl