

TERRACO AS PIR LED ALU PRM 1300LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995781
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1300
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Terraco AS LED ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

TERRACO AS PIR LED ALU PRM 1300LM IP54 I

SCHUTZKLASSE 840 18W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995781	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963995781	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/120
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Leistung [W]:	18	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1300	PIR:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	72	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.500
Farbtemperatur [K]:	4000	Bruttogewicht [kg]:	1.200
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	accent lighting
SDCM:	4	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000
Material Diffusor:	PMMA	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Typ Diffusor:	PRM	Verteilungstyp:	DIR
Farbe Diffusor:	milchig	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	allgemein	CE-Zertifikat:	71/2026
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 71/2026