TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I CL. 840 18W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	995743
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1100
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK04
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco AS LED est une lampe au style moderniste qui se distingue par son design minimaliste original. Le corps de la lampe, en aluminium thermolaqué, est disponible en quatre coloris : gris, graphite, blanc et noir. Elle présente un indice de protection IP54. Elle est conçue pour un montage en saillie.

APPLICATION

La lampe Terraco AS LED est particulièrement adaptée à l'éclairage extérieur des façades, des terrasses et des balcons. Ses dimensions compactes élargissent son champ d'application : elle peut éclairer des niches ou des endroits difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur les murs pour créer des arrangements lumineux originaux.

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I CL. 840 18W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	995743
EAN:	5905963995743
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1100
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	61
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	4
Facteur de puissance:	0.99
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Optique:	général
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir


Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/110/120
Résistance aux chocs:	IK04
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
PIR:	oui
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Poids net [kg]:	1.500
Poids brut [kg]:	1.200
Type de catégorie:	accentuer
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	134000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	86000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000
Type de diffusion:	DIR
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	71/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Accessoires supplémentaires:	La télécommande doit être achetée séparément ; elle n'est pas fournie avec l'appareil.
Plik LDT:	Download

TERRACO AS PIR LED ALU PLX 1100LM IP54 I CL. 840 18W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 14 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl