

TERRACO AS PIR LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	995804
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1450
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK04
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco AS LED est une lampe au style moderniste qui se distingue par son design minimaliste original. Le corps de la lampe, en aluminium thermolaqué, est disponible en quatre coloris : gris, graphite, blanc et noir. Elle présente un indice de protection IP54. Elle est conçue pour un montage en saillie.

APPLICATION

La lampe Terraco AS LED est particulièrement adaptée à l'éclairage extérieur des façades, des terrasses et des balcons. Ses dimensions compactes élargissent son champ d'application : elle peut éclairer des niches ou des endroits difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur les murs pour créer des arrangements lumineux originaux.

TERRACO AS PIR LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	995804	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/110/120
EAN:	5905963995804	Résistance aux chocs:	IK04
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale [W]:	18	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	PIR:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1450	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81	Poids net [kg]:	1.500
Classe de protection:	I	Poids brut [kg]:	1.200
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	accentuer
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
SDMC:	4	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	134000
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	86000
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000
Matériau du diffuseur:	PMMA	Type de diffusion:	DIR
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	5
Couleur du diffuseur:	laitier	Certificat CE:	71/2026
Optique:	général	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Plik LDT:	Download
Couleur du corps:	blanc		

Date de création de la carte: 21 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 71/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2