
# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I CL. 840 18W ŠEDÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995682 |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1200 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK04 |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco AS LED je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Hliníkové tělo svítidla s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP54. Je určeno pro montáž na omítku.

## APLIKACE

Lampa Terraco AS LED se osvědčí zejména jako venkovní osvětlení fasád, teras a balkonů. Malé rozměry rozšiřují její možnosti použití – může osvětlovat výklenky nebo těžko přístupná místa. Lampy Terraco lze také použít v interiérech budov a rozmístit je různými způsoby na stěnu, čímž vytvoří zajímavé světelné aranžmá.

# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I CL. 840 18W ŠEDÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995682 |
| **EAN:** | 5905963995682 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1200 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 67 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 4 |
| **Účiník:** | 0.99 |
| **Vyměnitelný světelný modul:** | ano |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Optika:** | obecná |
| **Materiál karoserie:** | hliník |


| | |
|---|---|
| **Barva těla:** | šedá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 260/110/120 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK04 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 120 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.950 |
| **Hrubá hmotnost [kg]:** | 1.100 |
| **Typ kategorie:** | zdůrazňující |
| **Rozsah napětí AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 134000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 86000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 46000 |
| **Typ vyzařování:** | DIR |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 71/2026 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I CL. 840 18W ŠEDÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| WSE0005 | Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT |



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 14 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl