
TERRACO AS LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	995699
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1450
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK04
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco AS LED je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Hliníkové tělo svítidla s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP54. Je určeno pro montáž na omítku.

APLIKACE

Lampa Terraco AS LED se osvědčí zejména jako venkovní osvětlení fasád, teras a balkonů. Malé rozměry rozšiřují její možnosti použití – může osvětlovat výklenky nebo těžko přístupná místa. Lampy Terraco lze také použít v interiérech budov a rozmístit je různými způsoby na stěnu, čímž vytvoří zajímavé světelné aranžmá.

TERRACO AS LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	995699
EAN:	5905963995699
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	18
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	81
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	4
Účiník:	0.99
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	PRM
Barva difuzoru:	mléko
Optika:	obecná
Materiál karoserie:	hliník


Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/120
Odolnost proti nárazu:	IK04
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Počet kusů na paletě [ks]:	120
Čistá hmotnost [kg]:	0.950
Hrubá hmotnost [kg]:	1.100
Typ kategorie:	zdůrazňující
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	134000
Životnost LED L80B10 [h]:	86000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000
Typ vyzařování:	DIR
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	71/2026
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

TERRACO AS LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 14 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl