# TERRACO AS E27 ALU PLX IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 995514 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK04 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | grafit |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Certyfikat CE:** | 70/2026 |

## CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.
*Brak źródła światła w komplecie.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

# TERRACO AS E27 ALU PLX IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 995514 |
| **EAN:** | 5905963995514 |
| **Źródło światła:** | żarówka LED E27 max 20W |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Optyka:** | ogólna |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | grafit |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 260/110/120 |

| | |
|---|---|
| **Odporność na uderzenia:** | IK04 |
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 120 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.900 |
| **Waga brutto [kg]:** | 1.050 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy akcentujące |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Typ rozsyłu:** | DIR |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 70/2026 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 70/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl