

TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Indeks: | 995637 |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Odporność na uderzenia: | IK04 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | grafit |
| Materiał klosza: | PMMA |
| Rodzaj klosza: | PRM |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Certyfikat CE: | 70/2026 |

CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

*Brak źródła światła w komplecie.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 995637 | Stopień szczelności: | IP54 |
| EAN: | 5905963995637 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Źródło światła: | żarówka LED E27 max 20W | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | PIR: | tak |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 120 |
| Klasa ochronności: | I | Waga netto [kg]: | 1 |
| Materiał klosza: | PMMA | Waga brutto [kg]: | 1.150 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Kategoria typ: | Oprawy akcentujące |
| Kolor klosza: | transparentny | Zakres napięć AC [V]: | 220 - 240 |
| Optyka: | ogólna | Typ rozsyłu: | DIR |
| Materiał korpusu: | aluminium | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor korpusu: | grafit | Certyfikat CE: | 70/2026 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 260/110/120 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Odporność na uderzenia: | IK04 | | |

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:70/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl