

# TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I CL. GRAPHITE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Référence:             | 995637                  |
| Degré d'étanchéité:    | IP54                    |
| Résistance aux chocs:  | IK04                    |
| Matériau du corps:     | aluminium               |
| Couleur du corps:      | graphite                |
| Matériau du diffuseur: | PMMA                    |
| Type de diffuseur:     | PRM                     |
| Méthode de montage:    | en saillie              |
| Certificat CE:         | <a href="#">70/2026</a> |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco est une lampe au style moderniste qui se distingue par son design minimaliste original. Le corps de la lampe, en aluminium thermolaqué, est disponible en quatre coloris : gris, graphite, blanc et noir. Elle présente un indice de protection IP54. Elle est conçue pour un montage en saillie.

\*Source lumineuse non fournie.

## APPLICATION

La lampe Terraco est particulièrement adaptée à l'éclairage extérieur des façades, des terrasses et des balcons. Ses dimensions compactes élargissent son champ d'application : elle peut éclairer des niches ou des endroits difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur les murs pour créer des arrangements lumineux originaux.

# TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I CL. GRAPHITE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                            |  |                              |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
| <b>Référence:</b>                           | 995637                     | <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP54                         |
| <b>EAN:</b>                                 | 5905963995637              | <b>Méthode de montage:</b>                     | en saillie                   |
| <b>Source de lumière:</b>                   | ampoule LED E27, 20 W max. | <b>Température de travail [° C]:</b>           | de -20 à +35                 |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b> | 220 - 240                  | <b>PIR:</b>                                    | oui                          |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                      | 50-60                      | <b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b> | 120                          |
| <b>Classe de protection:</b>                | I                          | <b>Poids net [kg]:</b>                         | 1                            |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>               | PMMA                       | <b>Poids brut [kg]:</b>                        | 1.150                        |
| <b>Type de diffuseur:</b>                   | PRM                        | <b>Type de catégorie:</b>                      | accentuer                    |
| <b>Couleur du diffuseur:</b>                | transparent                | <b>Plage de tension alternative [V]:</b>       | 220 - 240                    |
| <b>Optique:</b>                             | général                    | <b>Type de diffusion:</b>                      | DIR                          |
| <b>Matériau du corps:</b>                   | aluminium                  | <b>Garantie [ans]:</b>                         | 5                            |
| <b>Couleur du corps:</b>                    | graphite                   | <b>Certificat CE:</b>                          | <a href="#">70/2026</a>      |
| <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>           | 260/110/120                | <b>Instructions d'installation:</b>            | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                | IK04                       |  |                              |

Date de création de la carte: 21 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 70/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl