

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 8525LM 840 PRM IP65/IP20 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	302848
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	58
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8525
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:

Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 8525LM 840 PRM IP65/IP20 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	302848	Materiał klosza:	PMMA
EAN:	5905963302848	Rodzaj klosza:	PRM
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	58	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/300/60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	Clip in 24mm
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8525	Temperatura pracy [°C]:	35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	147	Waga netto [kg]:	4.500
Klasa energetyczna:	C	Kategoria typ:	Kasetony
Klasa ochrony:	I	SDCM:	3
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Certyfikat CE:	75/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	Atest PZH:	B-BK-60212-0111/21
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000		

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 8525LM 840 PRM IP65/IP20 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 28 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:75/2026