# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11450LM 840 DALI PRM IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 302961 |
| **Stopień szczelności:** | IP65/IP20 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 76 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 11450 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:
Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11450LM 840 DALI PRM IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 302961 | **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **EAN:** | 5905963302961 | **Kolor korpusu:** | biały |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1200/600/60 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 76 | **Stopień szczelności:** | IP65/IP20 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Sposób montażu:** | Clip in 24mm |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 | **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 11450 | **DIMM DALI:** | tak |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 151 | **Waga netto [kg]:** | 8.900 |
| **Klasa energetyczna:** | C | **Kategoria typ:** | Kasetony |
| **Klasa ochronności:** | I | **SDCM:** | 3 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Certyfikat CE:** | 75/2026 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 153000 | **Atest PZH:** | B-BK-60212-0111/21 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 | **Plik LDT:** | Pobierz |
| **Materiał klosza:** | PMMA | | |

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11450LM 840 DALI PRM IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 28 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl