LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11925LM 840 PRM IP65/IP20 79W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	302923
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	79
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11925
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:
Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11925LM 840 PRM IP65/IP20 79W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	302923
EAN:	5905963302923
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	79
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11925
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	151
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000


Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/600/60
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Sposób montażu:	Clip in 24mm
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Waga netto [kg]:	8.800
Kategoria typ:	Kasetony
SDCM:	3
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	75/2026
Atest PZH:	B-BK-60212-0111/21
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 11925LM 840 PRM IP65/IP20 79W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 28 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl