

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9350LM 940 DALI PLX IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	302701
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	76
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9350
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:

Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9350LM 940 DALI PLX IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	302701	Rodzaj klosza:	OPAL
EAN:	5905963302701	Kolor korpusu:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/600/60
Moc znamionowa oprawy [W]:	76	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	Clip in 24mm
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Temperatura pracy [°C]:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9350	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123	Waga netto [kg]:	8.900
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	Kasetony
Klasa ochrony:	I	SDCM:	3
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90	Certyfikat CE:	75/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	Atest PZH:	B-BK-60212-0111/21
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	Plik LDT:	Pobierz
Materiał klosza:	PMMA		

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9350LM 940 DALI PLX IP65/IP20 76W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 28 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:75/2026