LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	302794
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7525
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED o podwyższonej szczelności IP65, zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach medycznych, laboratoryjnych i cleanroom. Labo LED łączy wysoką jakość światła, niezawodność oraz minimalistyczną, łatwą do utrzymania w czystości konstrukcję, wspierając bezpieczeństwo i komfort pracy w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Szczegóły techniczne:
Oprawa kompatybilna z systemem montażu CLIP-IN ALVO, tolerancja montażowa +/- 2mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelność oraz najwyższe parametry oświetleniowe.

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	302794	**Rodzaj klosza:**	PRM
EAN:	5905963302794	**Kolor korpusu:**	biały
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	600/600/60
Moc znamionowa oprawy [W]:	48	**Stopień szczelności:**	IP65/IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	Clip in 24mm
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7525	**DIMM DALI:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	157	**Waga netto [kg]:**	4.600
Klasa energetyczna:	C	**Kategoria typ:**	Kasetony
Klasa ochronności:	I	**SDCM:**	3
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Certyfikat CE:**	75/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0111/21
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	**Plik LDT:**	Pobierz
Materiał klosza:	PMMA		

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 28 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl