

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 7100LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	302879
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	48
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	7100
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA

## CHARAKTERISTIK

LED-Leuchte mit erhöhter Schutzart IP65, speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Medizin, Laboren und Reinräumen entwickelt. Labo LED vereint hohe Lichtqualität, Zuverlässigkeit und ein minimalistisches, leicht zu reinigendes Design und trägt so zur Sicherheit und zum Arbeitskomfort in Umgebungen mit erhöhten Hygieneanforderungen bei.

Technische Details:

Die Leuchte ist kompatibel mit dem CLIP-IN ALVO-Montagesystem, Montagetoleranz +/- 2 mm.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich in medizinischen und Laborräumen sowie in Industriegebäuden (insbesondere in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie) vorgesehen, wo eine hohe Dichtheit und höchste Beleuchtungsparameter erforderlich sind.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 7100LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	302879	Typ Diffusor:	PRM
EAN:	5905963302879	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1200/300/60
Nennleistung der Leuchte [W]:	48	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Clip in 24mm
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	35
Lichtstrom [lm]:	7100	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	148	Eigengewicht [kg]:	4.600
Energieeffizienzklasse:	C	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	SDCM:	3
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	<a href="#">75/2026</a>
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0111/21</a>
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Material Diffusor:	PMMA		

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 7100LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



FRAME-Adapter KG 635x635  
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 75/2026