LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	302794
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	48
Lichtstrom [lm]*:	7525
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

LED-Leuchte mit erhöhter Schutzart IP65, speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Medizin, Laboren und Reinräumen entwickelt. Labo LED vereint hohe Lichtqualität, Zuverlässigkeit und ein minimalistisches, leicht zu reinigendes Design und trägt so zur Sicherheit und zum Arbeitskomfort in Umgebungen mit erhöhten Hygieneanforderungen bei.

Technische Details:
Die Leuchte ist kompatibel mit dem CLIP-IN ALVO-Montagesystem, Montagetoleranz +/- 2 mm.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich in medizinischen und Laborräumen sowie in Industriegebäuden (insbesondere in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie) vorgesehen, wo eine hohe Dichtheit und höchste Beleuchtungsparameter erforderlich sind.

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	302794	**Typ Diffusor:**	PRM
EAN:	5905963302794	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	600/600/60
Nennleistung der Leuchte [W]:	48	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Montage:**	Clip in 24mm
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	7525	**DIMM DALI:**	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	157	**Eigengewicht [kg]:**	4.600
Energieeffizienzklasse:	C	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	**SDCM:**	3
Farbtemperatur [K]:	4000	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**CE-Zertifikat:**	75/2026
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0111/21
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	**Plik LDT:**	Download
Material Diffusor:	PMMA		

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 7525LM 840 DALI PRM IP65/IP20 48W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl